



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

PS4-7503HH

Schmutzwasser-Tauchpumpen der PS-Reihe (400 V, 3~)

Leistungstark und absolut zuverlässig bei der Baustellenentwässerung

Die robusten Drehstrom-Tauchpumpen der PS-Reihe können Schmutzwasser mit Feststoffen bis zu einem Durchmesser von 20 mm befördern. Sie zeichnen sich durch ein hohes Fördervolumen und große Förderhöhen aus und sind daher ideal für Einsätze geeignet, bei denen es darauf ankommt, Baustellen schnell und zuverlässig trockenulegen. Durch ihre hochwertige Verarbeitung sind sie extrem langlebig und unkompliziert im Einsatz. Die PS-Reihe umfasst auch besonders leichte Modelle aus Aluminium sowie Automatikversionen.

Highlights

- Modellvielfalt
- Optionaler Motorschutzstecker für Drehstrompumpen
- Zuverlässiger Schutz gegen Kriechwasser
- Perfekte Abdichtung des Motorraums durch doppelte, innenliegende Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- Ölverteiler für zuverlässige Schmierung in jeder Lage
- Trockenlaufsicher
- Stahlhülse mindert Verschleiß der Welle

Technische Daten

■ Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	15,10 A
Nennspannung	400,0 V
Nennfrequenz	50,0 Hz
Phasen	3,0 ~

■ Mechanische Leistungsangaben

Fördermenge max.	1.400,0 l/min
Feststoff-Durchmesser max.	12,0 mm
Förderhöhe max.	40,0 m

■ Mechanische Angaben

Länge	330,0 mm
-------	----------

Breite	315,0 mm
Höhe	785,0 mm
Betriebsgewicht	100,0 kg
Saug-/Druckstutzen-Durchmesser	100,0 mm

■ E-Motor

Nenndrehzahl	2.880,0 1/min
--------------	---------------

■ Elektrik

Länge Kabel	20,0 m
Leitungsquerschnitt	4,0 mm ²